

Chap 11. Python 3 : Chaînes & listes

Livre p 73 – Chap 5 Tableaux

1. Chaînes de caractères

a. Indiçage

En Python, le type string ("str") est une suite de caractères unicode, encadrés par des guillemets simples ('...') ou doubles ("...").

Remarque : "" représente une chaîne de caractères vide.

On peut récupérer un caractère ou une sous-chaîne de la chaîne initiale grâce aux indices des caractères par une méthode appelée « slicing » (découpage en tranches)

Attention : L'indice du premier caractère est zéro !

Remarque : On peut aussi compter en négatif, -1 correspondant au dernier caractère.

- `len(chaine)` : permet de connaître la longueur de la chaîne.
- `chaine[a]` : renvoie le (a + 1)^{ème} caractère de la chaîne.
- `chaine[a:b]` : renvoie la sous-chaîne du (a + 1)^{ème} caractère au b^{ème}.
- `chaine[a:]` : renvoie la sous-chaîne du (a + 1)^{ème} caractère jusqu'à la fin.
- `chaine[:b]` : renvoie la sous-chaîne du début jusqu'au b^{ème} caractère.
- `chaine[:b]` : renvoie la sous-chaîne du début jusqu'au b^{ème} caractère.
- `chaine[::n]` : renvoie la sous-chaîne en prenant les caractères de n en n à partir du premier.

Exemples

```
mot = "bonjour"
len(mot) → 7
mot[3] → "j"
mot[-1] → "r"
mot[3:6] → "jou"
mot[5:] → "ur"
mot[:3] → "bon"
mot[::3] → "bjr"
```

b. Opérations

On peut utiliser certaines opérations et même les opérateurs de comparaison...

- `ch_1 + ch_2` : concaténation des chaînes ch_1 et ch_2.
- `ch * n` : répétition de n fois la chaîne ch.
- `ch_1 in ch_2` : teste si la chaîne ch_1 est incluse dans la chaîne ch_2.
- `ch_1 < ch_2` : teste l'ordre alphabétique (ASCII) entre ch_1 et ch_2.

Exemples

```
"da" + "re" → "dare"
"da" * 3 → "dadada"
"da" in "tada" → True
"dans" < "do" → True
```

Attention : Les majuscules sont classées avant les minuscules dans le code ASCII...

c. Méthodes

Les chaînes de caractères sont des objets sur lesquels on peut appliquer des méthodes.

- `chaine.lower()` : renvoie la même chaîne mais avec tous les caractères en minuscules
 - `chaine.upper()` : renvoie la même chaîne mais avec tous les caractères en majuscules
 - `chaine.strip()` : renvoie la même chaîne mais en supprimant tous les espaces présents au début et à la fin de la chaîne.
 - `chaine.find(mot)` : renvoie le plus petit indice où l'on peut trouver la sous-chaîne « mot ».
- Remarque : renvoie -1 si le mot n'est pas inclus dans la chaîne.
- `chaine.count(mot)` : renvoie le nombre de fois où le mot est présent dans la chaîne.
 - `chaine.replace(ch_1, ch_2)` : renvoie la même chaîne mais où chaque sous-chaîne « ch_1 » est remplacée par la sous-chaîne « ch_2 ».

d. Conversions

- `ord(c)` : renvoie la valeur unicode du caractère « c ».
 - `chr(n)` : renvoie le caractère correspondant à la valeur unicode n.
 - `str(objet)` : transforme l'objet en une chaîne de caractère.
 - `int(chaine)` : transforme la chaîne de caractère en un nombre entier, si cela est possible !
 - `float(chaine)` : transforme la chaîne de caractère en un nombre réel, si cela est possible !
 - `eval(chaine)` : évalue la chaîne de caractère en effectuant les opérations, si cela est possible !
 - `chaine.split()` : transforme la chaîne en une liste de sous-chaîne, en coupant au niveau des espaces
- Remarque : `chaine.split(ch_1)` permet d'utiliser n'importe quel sous-chaîne comme séparateur

2. Listes et t-uplets

a. Indiçage

En Python, les types liste ("list") et t-uplet ("tuple") sont des listes ordonnées d'objets divers.

Les listes, encadrées par des crochets [..., ...], sont modifiables alors que les t-uplets, encadrées par des parenthèses (... , ...) ne sont pas modifiables !

Remarque : [] représente une liste vide.

On peut récupérer un élément ou une sous-liste de la liste initiale grâce aux indices des éléments par la même méthode de « slicing » décrite dans la première partie.

Attention : L'indice du premier élément est zéro !

Remarque : On peut aussi compter en négatif, -1 correspondant au dernier élément.

Exemples

```
pair = [0, 2, 4, 6, 8]
len(pair) → 5
pair[3] → 6
pair[-1] → 8
pair[2:4] → [4, 6]
pair[3:] → [6, 8]
pair[:3] → [0, 2, 4]
pair[::-2] → [0, 4, 8]
```

b. Opérations

On peut utiliser certaines opérations et même les opérateurs de comparaison...

- $li_1 + li_2$: concaténation des listes li_1 et li_2 .
 - $li * n$: répétition de n fois la liste li .
 - $li_1 in li_2$: teste si la liste li_1 est incluse dans la liste li_2 .
 - $li_1 < li_2$: teste l'ordre entre li_1 et li_2 , en commençant par les 1^{ers} éléments, à conditions qu'ils soient de même type !
 - $del\ liste[a]$: supprime le $(a + 1)^{ème}$ élément de la liste.
 - $del\ liste[a : b]$: supprime les éléments à partir du $(a + 1)^{ème}$ jusqu'au $b^{ème}$ de la liste.
 - $min(liste)$ et $max(liste)$: renvoient le plus petit élément et le plus grand élément de la liste
- Attention : Les deux provoquent une erreur si tous les éléments ne sont pas du même type !

Exemples

```
[1, 2] + ["a", "b"]
→ [1, 2, "a", "b"]
[1, 2] * 3 → [1, 2, 1, 2, 1, 2]
"1" in [1, 2] → False
[1, 2, 3] < [1, 3] → True
```

c. Copie de listes

Pour copier une liste dans une autre liste, il faut procéder élément par élément ou utiliser l'instruction *deepcopy* présente dans le module *copy*.

Remarque : La commande « $li_2 = li_1$ » va simplement lier la liste li_2 à la liste li_1 , toute modification sur une liste prendra effet sur l'autre liste, automatiquement ...

On peut écrire : $li_2 = [e\ for\ e\ in\ li_1]$ mais cela ne fonctionne pas avec les listes de listes.

d. Méthodes

Les listes sont des objets sur lesquels on peut appliquer des méthodes.

- $liste.index(objet)$: renvoie le plus petit indice où l'on peut trouver l'objet.
Attention : Provoque une erreur si l'objet n'est pas présent dans la liste
- $liste.count(objet)$: renvoie le nombre de fois où l'objet est présente dans la liste

Attention : Les méthode suivantes modifient la liste sur laquelle elles agissent !

- $liste.reverse()$: inverse l'ordre des éléments de la liste (du dernier au premier).
- $liste.sort()$: trie les éléments de la liste dans l'ordre du plus petit au plus grand.
Attention : Provoque une erreur si tous les éléments ne sont pas du même type !
Remarque : $sorted(liste)$ permet de faire un tri tout en créant une copie de la liste.
- $liste.append(objet)$: ajoute le nouvel objet à la fin de la liste.
- $liste.pop(a)$: renvoie le $(a + 1)^{ème}$ élément de la liste puis le supprime de la liste.
- $liste.remove(objet)$: supprime la première apparition de l'objet dans la liste.
Attention : Provoque une erreur si l'objet n'est pas présent dans la liste

e. Conversions

- $list(map(fct, liste))$: Crée une copie de la liste en appliquant la fonction à chacun des éléments
Exemple : Si on a : $li_1 = [1, 2, 3]$ et $li_2 = list(map(str, li_1))$ alors : $li_2 = ["1", "2", "3"]$
- $chaine.join(liste)$: Pour une liste de *str*, transforme la liste en une grande chaîne de caractères dans laquelle tous les éléments sont mis bout à bout avec le mot « chaîne » entre chacun d'eux.