

Simulation d'un réseau avec le logiciel « Filius »



Il est un peu difficile de mettre en place un réseau pour effectuer quelques tests. À la place nous allons donc utiliser un **simulateur de réseau**. Il existe différents types de simulateurs : du plus simple au plus "professionnel". Nous allons utiliser un simulateur relativement simple à prendre en main, mais suffisamment performant : "[Filius](#)"

Activité 1 : Créer un réseau simple (4 pc+1 switch)

- Lancer le logiciel "Filius"




- Passer en mode conception



- Insérer tous les périphériques nécessaires



- Relier les périphériques ensemble à l'aide de câbles Ethernet



- Paramétrer : pour qu'un périphérique puisse être identifié sur un réseau, il faut lui donner une adresse IP. Tu choisiras les adresse IP du type 192.168.1.X pour chaque périphérique sur le réseau. Avec X un nombre entier $0 < X < 255$.

Indiquer un nom :
PC1, PC2.....

Indiquer l'adresse IP

double clic sur le
périphérique pour faire
apparaître le bandeau


- Test de la communication entre les périphériques

Pour tester la bonne communication entre les périphériques nous allons utiliser la commande "ping". Cette dernière permet d'envoyer des paquets de données d'une machine A vers une machine B. Si la commande est exécutée sur la machine A, le "ping" devra être suivi par l'adresse IP de la machine B (par exemple, si l'adresse IP de B est "192.168.0.2", on tapera "ping 192.168.0.2" à la console).

Passer en mode "simulation"



Cliquer sur PC1 puis sur



Sélectionner
"command line"
Puis
puis



Tu peux maintenant ouvrir la console en cliquant et lancer une commande ping

```
root /> ping 192.168.1.2|
```

Si la communication est bonne Tu dois obtenir une réponse de ce type.


```
root /> ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2)
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=515ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=251ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=252ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=252ms
--- 192.168.1.2 packet statistics ---
4 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 0% packet loss
root /> |
```

Si tu n'arrives pas à dialoguer avec un autre périphérique tu obtiendrais :

```
root /> ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2)
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=1 -- Timeout!
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=2 -- Timeout!
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=3 -- Timeout!
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icmp_seq=4 -- Timeout!
--- 192.168.1.2 packet statistics ---
4 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100% packet loss
root /> |
```

On peut également suivre le trajet de l'information sur le schéma : les câbles réseaux s'éclairent successivement en vert,

Pour une meilleure lisibilité réduire la vitesse à 20 %



Exercice 1

En utilisant le logiciel Filius, créez un réseau de 4 machines (M1, M2, M3 et M4). L'adresse IP de la machine M1 est "192.168.1.1", choisissez les adresses IP des machines M2, M3 et M4.

Effectuez un "ping" de la machine M2 vers la machine M4.

Activité 2 : plusieurs réseaux


Nous avons 2 réseaux comportant 3 machines que nous voulons relier ensemble



Réseau R1 composé de M1+M2+M3 et d'un switch


Réseau R2 composé de M4+M5+M6 et d'un switch

Nous allons relier ces réseaux en ajoutant un routeur



Configuration du routeur

Au niveau du routeur il est nécessaire de fournir 2 adresses : une pour l'interface réseau relié au réseau R1 et une pour l'interface réseau reliée au réseau R2



Sélectionner Automatic Routing afin que le routeur gère automatiquement les tables de routages

Pour chaque machine du réseau R1, renseigner l'adresse du routeur R1 dans le champ " Gateway" : "Passerelle".

Idem pour le réseau R2

Name	M1
MAC Address	21:57:68:4C:92:96
IP address	192.168.1.1
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.254
Domain Name Server	

Nous pouvons tester le fonctionnement du réseau en faisant un ping entre 2 machines appartenant ou non au même réseau

```
root /> ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): icap_seq=1 ttl=64 time=413ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icap_seq=2 ttl=64 time=205ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icap_seq=3 ttl=64 time=205ms
From 192.168.1.2 (192.168.1.2): icap_seq=4 ttl=64 time=204ms
--- 192.168.1.2 packet statistics ---
4 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 0% packet loss
```

```
root /> ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): icap_seq=1 ttl=63 time=816ms
From 192.168.2.1 (192.168.2.1): icap_seq=2 ttl=63 time=410ms
From 192.168.2.1 (192.168.2.1): icap_seq=3 ttl=63 time=408ms
From 192.168.2.1 (192.168.2.1): icap_seq=4 ttl=63 time=407ms
--- 192.168.2.1 packet statistics ---
4 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 0% packet loss
```

La commande traceroute permet de suivre le chemin emprunté par un paquet entre 2 machines (M1 à M4)

Routeur

Machine M4

```
root /> traceroute 192.168.2.1
trace route to 192.168.2.1 started (max. 20 hops).
 1  192.168.1.254
 2  192.168.2.1

192.168.2.1 was reached with 2 hops.
root /> |
```

Exercice 2

Créez 3 réseaux de 3 machines chacun. Ces 3 réseaux seront reliés par un routeur.


Après avoir effectué toutes les opérations de configuration nécessaires, effectuez un ping entre deux machines de deux réseaux différents afin de vérifier le bon fonctionnement.

Réaliser un traceroute entre la machine M1 et la machine M9 afin d'identifier par quel routeur passent les paquets.

Enregistrer votre travail.

Activité 3 : réseaux complexe (réseau de réseau)

Ci-dessous une architecture constituée de 6 réseaux composés de 2 ou 3 machines et reliés entre eux par plusieurs routeurs.



Exercice 3

À l'aide du logiciel Filius, ouvrez le fichier : exercice3_ressources


- Faire un ping entre l'ordinateur M14 et l'ordinateur M9 pour vérifier la communication
- Faire un "tracroute" entre l'ordinateur M14 et l'ordinateur M9. Notez le chemin parcouru pour aller de la machine M14 à la machine M9
- Supprimez le câble réseau (clic droit sur le câble) qui relie le routeur F au routeur E (simulation de panne), refaites un "tracroute" entre M14 et M9. Que constatez-vous ?

Activité 4 : ajout d'un serveur web puis ajout d'un serveur DNS


La fonction la plus utilisée sur Internet actuellement est sans aucun doute la consultation de page web. Nous allons simuler et analyser les processus de base impliqués dans la communication entre un navigateur Web et un serveur Web distant.

- À l'aide du logiciel Filius :

- créer 1 réseaux composé de 3 machines et un réseau de 2 machines et d'un serveur, l
- relier les 2 routeurs par un routeur



- configurer les adresses ip et les passerelles de chaque appareil.
- Ajouter un serveur web et un éditeur de texte, sur la machine appelée serveur
- Sur le bureau de votre serveur Web, démarrez l'application. "Webserver" en utilisant un double clic. Puis démarrez le serveur Web virtuel en cliquant sur le bouton start.
- Ajouter un navigateur sur l'une des machines (PC1 par exemple) afin de consulter les pages web, pour cela en mode simulation, installer l'application "webbrowser" puis essayez d'établir une connexion au serveur Web en en tapant l'URL `http://192.168.x.xx` (adresse ip serveur) dans le champ d'adresse de votre site web.




la page d'accueil s'affiche



Nous avons établi une connexion mais ce n'est pas ainsi que nous communiquons habituellement avec les serveurs Web. Normalement, nous contactons un site Web en tapant son URL (*Uniform Resource Locator*) et non son adresse IP.

La résolution entre l'URL et l'adresse IP correspondante est effectuée par un serveur de noms de domaine, ce service dénommé DNS (Domain Name Server) permet de traduire les adresses IP (exemple "128.93.162.163") en adresse symbolique (exemple "amazone.fr") et vis versa. Nous allons maintenant le créer et le configurer.




- Créez un nouveau serveur avec l'adresse IP 192.168.3.1 et la passerelle 192.168.3.254.
- Changer le nombre d'interfaces de votre routeur pour le passer à trois (double clic, general, manage connexion, +)
- Indiquer l'adresse ip du serveur DNS 192.168.3.1 et de la passerelle 192.168.3.254 par exemples.
- Connecter le nouveau serveur au routeur avec un câble et indiquer sur le routeur la nouvelle interface réseau correspondant à la passerelle.
- Pour permettre à tous les ordinateurs d'utiliser le service du serveur DNS, nous devons ajouter l'adresse IP du serveur DNS à la configuration de chaque ordinateur portable.

Name	PC1
MAC Address	90:D1:26:EC:72:47
IP address	192.168.1.1
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.254
Domain Name Server	192.168.3.1

Enfin, nous devons attribuer à notre serveur Web une URL appropriée et l'ajouter à la table de référencement du serveur DNS afin que nous puissions y accéder par son nom :

- Sélectionner le serveur DNS
- Installer l'application "serveur DNS"
- Démarrer la.





- Indiquer le nom de domaine : www.snt.fr
- L'adresse IP du serveur web : 192.168.3.1
- Cliquer sur Add (ajouter)

- Cliquer sur **Start** pour démarrer le serveur

Tester la connexion à l'aide du navigateur Web sur le PC1 en recherchant l'URL : <http://www.snt.fr>



Pour personnaliser la page d'accueil du site web :

- Lancer l'éditeur de texte installé sur le serveur Web
- Ouvrir la page d'accueil de votre site qui se nomme toujours index.html qui se trouve dans le répertoire racine / webserver
- Modifier les informations souhaitées.

Exercice 4 : créer votre serveur web